デジタル信号調光調色制御器

特注品

上写真は操作パネル

埋込穴
174×126

項目	内容
本体	樹脂、ホワイト + 液晶コントロールターミナル 5.7インチ型 壁面取付専用タイプ(Power over Ethernet 接続対応)
サイズ	巾180mm、高146mm、出12mm
埋込穴	巾174mm、高126mm、深29.5mm
質量	約0.71kg
接続可能台数	1系統 :127台 最大8系統:1016台(電源ユニット台数)
通信信号線	FCPTV0.9-1P
通信信号線最大配線長	1系統:500mまで
特徴機能	通信ID、個別ID スケジュール機能 グルーピング変更機能 集中制御機能 個別スイッチ増設機能 外付センサー接続可能
備考	JIS C8435 埋込ボックスに適合 信号線等は別途ご用意ください。 **特注品です。価格、仕様については別途ご相談ください。**

◆構成図

照度センサ
<DL-YS002>

人感センサ
<DL-YS003>

<LED照明 デジタル制御方式>

リレー出力
インターフェースユニット

<LED照明 非調光>

AC 100V~200V

BACnet

PLC

AC 85V~265V

POE対応HUB

液晶
コントロールターミナル

PCからも制御可

電源線(VVFなど)
Ethernet(10BASET-100BASET)
通信信号線(FCPEV0.9-1P)

※電源線・信号線、Ethernetは別途ご用意ください。